

# CitySpa Betonpool

Technische Eigenschaften:

## **1. Maße**

Pool:

2000x2000x1000 mm außen, 1800x1800x880 innen, Sitzelement 1800x400  
Sitzfläche

Treppe mit Liegefläche:

800x2000x800 mm, 3 Tritt a 400x800 mm , oben Fläche 800x800 mm

## **2. Gewicht**

Pool:

3300 kg, 4 Anhängösen im Poolboden für Kran,

Treppe:

Element 1, 800x800x800= 1180 kg, Element 2, 1200x200x800=440 kg,

Element 3, 800x200x800=300 kg, Element 4, 400x200x800=150 kg

## **3. Materialeigenschaften**

Pool:

Stahl-Beton der hohen Festigkeitsklasse C35/45, Frostbeständig, Wasserdicht

Treppe:

Beton der Festigkeitsklasse C 30/37, Frostbeständig, Wasserdicht

Auflage auf oberer Stufe (Liegefläche) in Lerchenholz, witterungsbeständig

4. Wasserinhalt 7 cm unter Rand gefüllt: ca. 2,1 cbm
5. Hinweis: Der Pool sollte im Winter abgelassen werden. Als Whirlpool wird der Pool beheizt und das Wasser sollte im Winter nicht unter 2 Grad abkühlen. Deckel für Winter separat erhältlich.
6. Der Pool wird auf Wunsch mit passender Umwälztechnik geliefert. Eine Lieferung als Rohpool ohne Umwälztechnik ist möglich, ( siehe Grundpreis ). Der Pool verfügt über einen Wasserablass im Boden. Der Pool und die Treppe wird auf mitgelieferte Unterlagsklötze gestellt, sofern er auf eine feste Unterlage plaziert wird. Ebenfalls kann der CitySpa auch in den Untergrund eingebaut werden und im oberen Bereich mit einer Terrasse verbunden werden. In dieser Version ist die Lieferung auch ohne Treppe möglich. ( siehe „Poolbecken mit und ohne Umwälzung“ ) Hinweis: Die Umwälztechnik befindet sich auf der Rückseite des Pools innerhalb des Betonteils, unterhalb der Sitzbank, von außen zugänglich. Diese Öffnung ist mit einer Edelstahklappe verschlossen.